

Acumulador de simple
y doble serpentina.

BOILER

Abundante agua caliente
en tu hogar.



 **triangular**
Tu mejor clima

BOILER Acumulador de simple y doble serpentina.



Triangular presenta su Boiler, una nueva generación de Acumuladores Sanitarios. Un producto en sintonía con las tendencias internacionales como también acorde a las exigencias de nuestro mercado, en la vanguardia del diseño y la tecnología, con especial énfasis en las necesidades de nuestros usuarios.

Un equipo fundamental para trabajar con energías renovables como la solar.

Nueva generación de Acumuladores Sanitarios, nuevo confort en tu hogar.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Calentamiento indirecto del agua sanitaria, sistema ideal para zonas con agua de elevada dureza.
- Disponible en tres capacidades: 100 y 180 litros con simple serpentina y 200 litros con doble serpentina.
- Modelo con simple serpentina funciona con caldera o panel solar.
- Modelo con doble serpentina permite la instalación conjunta con caldera y panel solar.
- Vitrificado interior, garantía de las condiciones del agua acumulada como también protección en la pared interior del acumulador.
- Ánodo de Magnesio interno, el cual protege al equipo contra la elevada dureza del agua.
- Termómetro superior que indica la temperatura del agua acumulada.
- Serpentina interna de 1" de diámetro, esto permite un buen intercambio de calor y un rápido calentamiento del agua acumulada.
- Posee conexión de recirculación sanitaria, aplicable a consumos lejanos.
- Aislación de Poliuretano Expandido, la cual minimiza las pérdidas de calor y mantiene el agua caliente por más tiempo.
- La temperatura del agua se gradúa desde la caldera, lo cual permite una regulación precisa del valor.
- Tapa de inspección superior para tareas de mantenimiento.
- No es necesaria la instalación de conductos de evacuación de gases.
- Utiliza la energía de la caldera o el panel solar, no necesita ningún tipo de energía extra.
- Incluye válvula de seguridad de 8 Bar, la cual actúa en caso de sobre presión de agua.

COMPATIBLE CON AMBOS SISTEMAS



Descripción	Modelo de Boiler		
	100	180	200
Capacidad	100 litros	180 litros	200 litros
Altura	1.100 mm	1.230 mm	1.300 mm
Diámetro	520 mm	610 mm	600 mm
Peso Total (con agua)	145 kg	265 kg	298 kg
Producción Agua Sanitaria (Δt 25°C)	900 litros/hora	1.240 litros/hora	1.360 litros/hora
	15 litros/minuto	17,5 litros/minuto	22,6 litros/minuto
Potencia útil necesaria	21.175 kcal/h	23.175 kcal/h	25.175 kcal/h



Distribuidores en todo el país.

Aguirre 1329/37-Buenos Aires-Argentina-Telefax:(+5411) 4858-2828(L.Rot.)-E-mail:triangular@triangularsa.com.ar
Web site: www.triangularsa.com.ar

Triangular S.A. no asume ninguna responsabilidad por posibles errores o fallos en el contenido de este catálogo y se reserva el derecho de aportar a sus productos, en cualquier momento y sin aviso, posibles modificaciones, consideradas oportunas para cualquier exigencia de carácter técnico o comercial.